

**Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРОФИТ 812»**



**Адрес офиса:** г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

**Склад:** г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

**Телефон отдела продаж:** +7 (993) 646 2643

**Электронная почта:** opt@profit812.ru

**Сайт:** profit812.ru

**График работы:** Пн-Пт 9.00-18.00; Сб, Вс — выходные

**Сигнальная гирлянда дорожная фс-12 50 метров**

**Цена: По запросу**



Сигнальная гирлянда дорожная ФС-12 длиной 50 метров предназначена для создания яркого визуального сигнала на дорогах, стройплощадках и в зонах, требующих ограничения движения или предупреждения. Такая гирлянда служит

надежным средством обеспечения безопасности при организации временных ограждений, объездов, ремонта дорог и других работ.

## Преимущества сигнальной гирлянды ФС-12:

- **Высокая яркость и равномерность свечения** — благодаря светодиодам и постоянному режиму обеспечивается чёткая видимость даже в условиях плохой освещённости.
- **Надёжность и долговечность** — корпус из пластика и защита IP67 делают гирлянду устойчивой к влаге и внешним воздействиям.
- **Удобство монтажа и подключения** — параллельное подключение и «крокодилы» упрощают установку и обслуживание.
- **Гибкость применения** — 50 метров длины позволяет организовать длинные ограждения без разрывов.
- **Лёгкий вес и компактность модулей** — упрощают транспортировку и монтаж на высоте или в труднодоступных местах.

Сигнальная гирлянда ФС-12 применяется при:

- организации временных дорожных ограждений при ремонте дорог, объездах, перекрытии полос;
- выделении опасных зон на стройплощадках, промышленной территории;
- в комплексе с дорожными заграждениями, барьерами, сигнальной лентой для усиления визуального эффекта;

**Тип подключения:** параллельный

**Режим свечения:** постоянный

**Длина гирлянды:** 50 метров

**Количество  
фонарей:** 25 шт

**Материал корпуса:** пластик

**Цвет плафона:** красный матовый

**Материал плафона:** пластик

**Тип светоэлемента:** светодиод (LED)

**Напряжение  
питания:** 12В

**Потребляемый ток:** 60 мА

**Мощность:** 0,25 Вт

**Габариты:** D = 75 мм, Д = 110 мм

**Вес:** 0,12 кг

**Угол рассеивания::** 160 градусов

**Подключение:** при помощи электрического универсального зажима («крокодилы»)

**Защита:** IP67