



**Общество с ограниченной ответственностью  
«ПРОФИТ 812»**

**Адрес офиса:** г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, Д. 40, к. 4, литера Д, оф. D2106

**Склад:** г. Гатчина, ул. Ополченцев-Балтийцев, 8

**Телефон отдела продаж:** +7 (993) 646 2643

**Электронная почта:** opt@profit812.ru

**Сайт:** profit812.ru

**График работы:** Пн-Пт 9.00-18.00; Сб, Вс — выходные

## **Разъемное Соединение (Dismantling Joint)**

**Цена: По запросу**



---

### **Разъемное Соединение (Dismantling Joint) — Удобство Монтажа и Обслуживания**

Разъемное соединение (Dismantling Joint) предназначено для быстрого и простого монтажа и демонтажа фланцевого оборудования в трубопроводных системах. Это идеальное решение для участков, требующих регулярного обслуживания, ремонта или замены арматуры.

#### **Ключевые преимущества:**

- **Простота установки и демонтажа:** Обеспечивает легкий доступ к фланцевым соединениям без необходимости смещения труб.
- **Надежность в эксплуатации:** Рабочее давление до PN40.
- **Широкий температурный диапазон:** Стабильная работа от -10°C до +70°C.
- **Универсальность применения:** Предназначено для питьевой воды, нейтральных жидкостей и сточных вод.

#### Опции и материалы:

- **Стандарт фланца:** Возможность сверления по стандартам BS или ANSI.
- **Материал болтов:** Углеродистая сталь 4.8/8.8, нержавеющая сталь (304/316), покрытие "Дакромет".
- **Материал уплотнения:** NBR и другие по запросу.

#### Области применения:

Разъемные соединения используются в системах водоснабжения, теплоэнергетики, химической промышленности и ЖКХ — везде, где важна скорость и удобство обслуживания запорной и регулирующей арматуры.

<b>Рабочее давление (PN):</b>	10/16/25/40
<b>Температурный диапазон:</b>	-10°C до +70°C
<b>Фланцы:</b>	EN 1092-2
<b>Покрытие:</b>	EN30667
<b>Испытание:</b>	EN 12266-1